



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

803

1000145618

Home >> Catalogo >> Prodotti >> Escavatori >> Escavatori cingolati >> Escavatori cingolati convenzionali con coda >> **803**



803

Numero articolo 1000145618

L'escavatore più piccolo della gamma convince per la massima potenza del motore ed è perfetto per lavori di ristrutturazione e demolizione. L'opzione dual power consente di lavorare in modo completamente privo di emissioni e apre ulteriori possibilità di applicazioni, soprattutto negli spazi interni.

Dettagli relativi al prodotto

- dual power
- Barra di sicurezza ROPS ribaltabile
- Idraulica ausiliaria unidirezionale standard
- Massima prestazione del motore della sua categoria
- Sottocarro idraulico a larghezza variabile con estensione della lama

Dotazione di serie

Generale

- Cingoli in gomma 180 mm
- Lama
- Faro di lavoro sul braccio di sollevamento
- Istruzioni per l'uso
- Sedile guidatore regolabile con rivestimento in similpelle
- Barra di sicurezza ROPS ribaltabile
- Tubatura flessibile per idraulica aggiuntiva

Motore

- Motore diesel Yanmar raffreddato ad acqua, modello 3TNV70, 3 cilindri / 854 ccm, potenza netta secondo ISO 9,9 kW (13,5 CV), numero di giri nominale 2.100 min-1 (livello 5)

Sistema idraulico

- Comando meccanico con azionamento a leva
- Controllo valvole secondo ISO

- Controllo valvole secondo ISO
- Raccordi idraulici aggiuntivi per 1 direzione di movimento sul braccio di sollevamento
- Ruote telescopiche idrauliche sottocarro da 700 a 860 mm, incl. allargamento della lama

In abbinamento a

Macchina

Specifiche tecniche

803

OPERATING FLUIDS	Sistema metrico
Capacità del serbatoio	10,00 l

ENGINE	Sistema metrico
Capacità batt. (valore nom.)	20 Ah
Tens. batt. avv.	12 V, 12 V
Potenza nominale	9,9 kW, 9,9 kW
Corsa	74 mm
Cilindri	3, 3
Numero di giri nominale	2.100 1/min, 2.100 1/min
Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua, Raffreddamento ad acqua
Alesaggio	70 mm
Cilindrata	854 cm ³ , 854 cm ³
Valori limite gas di scarico	EU Stage V
Modello di motore	Motore diesel, Motore diesel
Indicazione del motore	3TNV70, 3TNV70
Produttore del motore	Yanmar, Yanmar

SHIPPING AND STORAGE	Sistema metrico
Peso di trasporto	932,00 kg

MECHANICAL - OUTPUT DETAILS	Sistema metrico
Boom di Forza di strappo	4,50 kN
Capacità ascensionale	58,0 %
Velocità di marcia	1,8 km/h
Forza di strappo della benna	8,90 kN
Velocità di rotazione della so	8,00 1/min

HYDRAULIC

Sistema metrico

Ingranaggio scorrevole della p	70,0 bar
Capacità del serbatoio	14 l
Portata	23 l/min
Pressione idr. di esercizio	170,0 bar
Pompa idraulica	ZRP

MECHANICAL DETAILS

Sistema metrico

Lunghezza	2.746 mm
Altezza	1.507 mm
Profondità di scavo (max.)	1.763 mm
Peso d'esercizio (min.-max.)	1.029 - 1.115 kg
Larghezza	730 mm

ENVIRONMENT DATA

Sistema metrico

Potenza acustica LWA,garantita	93,0 dB(A)
Valori limite gas di scarico	EU Stage V

CHASSIS

Sistema metrico

Pressione idr. di esercizio	170 bar
-----------------------------	---------

Attenzione:

la disponibilità di questo prodotto può variare da paese a paese. È possibile che le informazioni / i prodotti non siano disponibili nel tuo paese. Informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono indicate nelle istruzioni per l'uso; la potenza iniziale può variare a causa di specifiche condizioni di esercizio Soggetto a modifiche ed errori. Applicabile anche alle immagini.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE